

LCD-Digitaluhr mit und ohne Gong-Lautsprecher für Betriebe, Pausenräume, Flure und Büros



C-75

silber

VA-Stahl



42 cm breit
22 cm hoch
3 cm tiefe



C-75-LP

silber

VA-Stahl



42 cm breit
27 cm hoch
4,5 cm tiefe

Funkgesteuerte und batteriebetriebene, moderne Wanduhr mit Stunden, Minuten, Sekundenanzeige, und eingebautem Pausengong.

Die Wanduhr ist Standardmäßig mit Batterien, und DCF-77 Funkempfänger ausgestattet, so dass sie autark ohne Stromversorgung und Verlegung von Kabel für 230V direkt an der Wand z. B. in das Büro oder den Pausenraum montiert werden kann.

Damit entfallen Installationskosten sowie das unschöne Verlegen von Kabeln. Die Uhr kann ohne Zeitaufwand direkt an die Wand montiert werden.

Das Programmieren der Zeiten wie Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenzeiten können wir im Werk schon vorprogrammieren. Verschiedene Töne für Arbeitsbeginn und Pausenzeiten sind einstellbar.

Im Lieferumfang ist allerdings auch eine PC Software enthalten um die Einstellungen selber auf einfache Weise bequem vom PC aus machen zu können.

- Funkgesteuert, batteriebetrieben
- dadurch Kabellose Installation
- Großes Display für große Ablesedistanzen
- Automatischer Gong
- Einfache Programmierung per PC
- Programmierbar für jeden Tag
- Klang und Lautstärke einstellbar
- Potentialfreier Kontakt für externe Hupen
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Zeit-Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 2 Jahre
- Kontraststarkes Display
- Viele Optionen

It's Time

Eine funkgesteuerte Uhr mit präziser Zeitanzeige, programmierbarem eingebautem Lautsprecher, eingebautem potentialfreiem Kontakt um weiter Hupen anzusteuern, kabelloser Montage für Büros, Betriebe, Pausenräume usw.

Beschreibung C-75-LP

It's Time

Technische Informationen der C-75-LP:

| | |
|-------------------------------|--|
| Funkempfang: | DCF-77 |
| Quarzbetrieb: | +/- 0,1 Sekunde pro Tag |
| Symboldarstellungen: | Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung |
| Abmessungen B x H x T: | 422 x 270 x 45 mm |
| Frontblende: | Metall |
| Gewicht: | 2000 g |
| Ziffernhöhe | Std. Min.: 75 mm, Sek.: 60mm |
| Ableseentfernung Std.-Min.: | 30 m |
| Ableseentfernung Sek.: | 25 m |
| Ablesewinkel (max.): | 170° |
| Zifferfarbe: | schwarz |
| Batteriebetrieb Mignonzellen: | 8 St. 1,5 Volt |
| Batterielaufzeit: | ca. 2 Jahre |
| Verstärkerleistung: | ca. 1 Watt |
| Kontakt: | Schließer (230V / 5A belastbar) |

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 2 Jahre
Eingebauter Lautsprecher
Interner Kontakt zum schalten weiterer Hupen
RS 232 Schnittstelle, für PC-Anbindung
PC-Programm (XP-Windows)
Lackierung in silbermetallic RAL 9006

Optionen:

V - Netzbetrieb 230 Volt
N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
E - externe Antenne mit 6m Anschlußkabel u. Stecker
A - Edelstahlblende (gebürstet) VA-Stahl
- xxx Sonderlackierung RAL RAL
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
K - Temperatursensor extern mit ca. 6m Kabel
P - Programmierung der Gong-Zeiten im Werk

Bestellbeispiele:

LCD-Funkuhr **C-75-LP** mit Edelstahlblende.
Bestellschlüssel: **C-75-LP-A**

LCD-Funkuhr **C-75-LP** mit 230 Volt Anschluß,
in Standardlackierung silbermetallic.
Bestellschlüssel: **C-75-LP-V-M**

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Ausgabe 4/2006, Änderungen vorbehalten.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.

